



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY	MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS			PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)			
		L x H	Z x HT	P	LT	LP	HP
600+600 x 2000/2030/2100	2000 x 2100/2130/2200			655	650	615 ÷ 630	2010/2040/2110
650+650 x 2000/2030/2100	2150 x 2100/2130/2200			705	700	665 ÷ 680	2010/2040/2110
700+700 x 2000/2030/2100	2300 x 2100/2130/2200			755	750	715 ÷ 730	2010/2040/2110
750+750 x 2000/2030/2100	2450 x 2100/2130/2200			805	800	765 ÷ 780	2010/2040/2110
800+800 x 2000/2030/2100	2600 x 2100/2130/2200			855	850	815 ÷ 830	2010/2040/2110
850+850 x 2000/2030/2100	2750 x 2100/2130/2200			905	900	865 ÷ 880	2010/2040/2110
900+900 x 2000/2030/2100	2900 x 2100/2130/2200			955	950	915 ÷ 930	2010/2040/2110
950+950 x 2000/2030/2100	3050 x 2100/2130/2200			1005	1000	965 ÷ 980	2010/2040/2110
1000+1000 x 2000/2030/2100	3200 x 2100/2130/2200			1055	1050	1015 ÷ 1030	2010/2040/2110
1100+1100 x 2000/2030/2100	3500 x 2100/2130/2200			1155	1150	1115 ÷ 1130	2010/2040/2110
1200+1200 x 2000/2030/2100	3800 x 2100/2130/2200			1255	1250	1215 ÷ 1230	2010/2040/2110

PARETE FINITA - FINISHED WALL						
	165	175	200		230	
H	500 ÷ 2500	500 ÷ 2500	500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000	500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000
SI	52	55	67	59	80	62

**NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES**

- Realizzazione dei controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • Per sede interna (SI) da 52 o da 55 mm è consigliabile pannello porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro. • Dimensioni disponibili a richiesta: L= 300 + 300 mm ÷ 1500 + 1500 mm e H= 500 ÷ 3000 mm.
- Per il fissaggio delle lastre di cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera.
- Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,5 mm di spessore. • Per misure speciali verificare fattibilità in azienda.
- PF165 realizzata con orditura da 70 mm. • Portata standard dei carrelli 150 Kg. • In fase d'ordine si prega di specificare la tipologia (A o B).

- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • For pocket frames with internal opening (SI) of 52 up to 55 mm, it is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass. • Dimensions available on request: L= 300 + 300 mm ÷ 1500 + 1500 mm e H= 500 ÷ 3000 mm.
- To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet.
- The use of 12.5 mm thick plasterboard sheets is recommended. • For special dimensions, please check the feasibility with the company.
- PF165 made with a 70 mm profile for plasterboard. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg. • When ordering, please specify the type (A or B).