



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY		MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS		PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
L x H	Z x HT	P	LT	LP	HP
1200 x 2000/2030/2100	2520 x 2100/2130/2200	1250	635	615 ÷ 630	2010/2040/2110
1300 x 2000/2030/2100	2720 x 2100/2130/2200	1350	685	665 ÷ 680	2010/2040/2110
1400 x 2000/2030/2100	2920 x 2100/2130/2200	1450	735	715 ÷ 730	2010/2040/2110
1500 x 2000/2030/2100	3120 x 2100/2130/2200	1550	785	765 ÷ 780	2010/2040/2110
1600 x 2000/2030/2100	3320 x 2100/2130/2200	1650	835	815 ÷ 830	2010/2040/2110
1700 x 2000/2030/2100	3520 x 2100/2130/2200	1750	885	865 ÷ 880	2010/2040/2110
1800 x 2000/2030/2100	3720 x 2100/2130/2200	1850	935	915 ÷ 930	2010/2040/2110
1900 x 2000/2030/2100	3920 x 2100/2130/2200	1950	985	965 ÷ 980	2010/2040/2110
2000 x 2000/2030/2100	4120 x 2100/2130/2200	2050	1035	1015 ÷ 1030	2010/2040/2110
2200 x 2000/2030/2100	4520 x 2100/2130/2200	2250	1135	1115 ÷ 1130	2010/2040/2110
2400 x 2000/2030/2100	4920 x 2100/2130/2200	2450	1235	1215 ÷ 1230	2010/2040/2110

PARETE FINITA - FINISHED WALL						
	100	125	150	150	100#	
	100 lastra singola / single sheet 125 lastra doppia / double sheet	125 lastra singola / single sheet 150 lastra doppia / double sheet		150 lastra singola / single sheet		
H	500 ÷ 2500	500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000	500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000	500 ÷ 2500
SI	55	80	62	105	87	52
O	75	100		125		70

Realizzata con orditura da 70 mm. - Made with a 70 mm profile for plasterboard.

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione di controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm.
- Per sede interna (SI) da 52 o da 55 mm è consigliabile pannelli porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro.
- Dimensioni disponibili a richiesta: L = 600 ÷ 3000 mm e H = 500 ÷ 3000 mm.
- Per il fissaggio delle lastre di cartongesso utilizzare viti L max 19mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera.
- Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,5 mm di spessore. • Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm.
- For pocket frames with internal opening (SI) of 52 or 55 mm, it is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass.
- Dimensions available on request: L = 600 ÷ 3000 mm and H = 500 ÷ 3000 mm.
- To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet. • The use of 12.5 mm thick plasterboard sheets is recommended.
- For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.