



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY		MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS		PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
L x H	Z x HT	P	LT	LP	HP
600 x 2000/2030/2100	1310 x 2100/2130/2200	655	635	615 ÷ 630	2010/2040/2110
650 x 2000/2030/2100	1410 x 2100/2130/2200	705	685	665 ÷ 680	2010/2040/2110
700 x 2000/2030/2100	1510 x 2100/2130/2200	755	735	715 ÷ 730	2010/2040/2110
750 x 2000/2030/2100	1610 x 2100/2130/2200	805	785	765 ÷ 780	2010/2040/2110
800 x 2000/2030/2100	1710 x 2100/2130/2200	855	835	815 ÷ 830	2010/2040/2110
850 x 2000/2030/2100	1810 x 2100/2130/2200	905	885	865 ÷ 880	2010/2040/2110
900 x 2000/2030/2100	1910 x 2100/2130/2200	955	935	915 ÷ 930	2010/2040/2110
950 x 2000/2030/2100	2010 x 2100/2130/2200	1005	985	965 ÷ 980	2010/2040/2110
1000 x 2000/2030/2100	2110 x 2100/2130/2200	1055	1035	1015 ÷ 1030	2010/2040/2110
1100 x 2000/2030/2100	2310 x 2100/2130/2200	1155	1135	1115 ÷ 1130	2010/2040/2110
1200 x 2000/2030/2100	2510 x 2100/2130/2200	1255	1235	1215 ÷ 1230	2010/2040/2110

PARETE FINITA - FINISHED WALL							
	100	100 lastra singola / single sheet	125	125 lastra singola / single sheet	150	150 lastra singola / single sheet	100#
		125 lastra doppia / double sheet		150 lastra doppia / double sheet			
H	500 ÷ 2500		500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000	500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000	500 ÷ 2500
SI	55		80	62	105	87	52
O	75		100		125		70

Realizzata con orditura da 70 mm. - Made with a 70 mm profile for plasterboard.

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione di controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm.
- Per sede interna (SI) da 52 o da 55 mm, è consigliabile installare un pannello porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro.
- Dimensioni disponibili a richiesta: L = 300 ÷ 1500 mm e H = 500 ÷ 3000 mm.
- Per il fissaggio delle lastre di cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera. • Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,5 mm di spessore.
- Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm.
- For pocket frames with internal opening (SI) of 52 or 55 mm, it is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass.
- Dimensions available on request: L = 300 ÷ 1500 mm and H = 500 ÷ 3000 mm.
- To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet.
- The use of 12.5 mm thick plasterboard sheets is recommended.
- For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.