



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY	MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	
L x H	Z x HT	LT
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2525 x 2070/2100/2170	660
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2925 x 2070/2100/2170	760
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3325 x 2070/2100/2170	860
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3725 x 2070/2100/2170	960
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4125 x 2070/2100/2170	1060
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4525 x 2070/2100/2170	1160
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4925 x 2070/2100/2170	1260

PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
LP	HP
615	1995/2025/2095
715	1995/2025/2095
815	1995/2025/2095
915	1995/2025/2095
1015	1995/2025/2095
1115	1995/2025/2095
1215	1995/2025/2095

PARETE FINITA - FINISHED WALL					
100	lastra singola / single sheet	125	lastra doppia / double sheet	150	lastra singola / single sheet
H	500 ÷ 2700		500 ÷ 2700		500 ÷ 2700
SI	55		55		57
O	75		75		125

Su richiesta sono disponibili pannelli porta da verniciare da L 1200 a 2400 e da H 500 a 2700 mm.

On request door panels to be painted are available from L 1200 to 2400 and from H 500 to 2700 mm.

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione di controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • È consigliabile pannello porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro.
- Dimensioni disponibili a richiesta: L= 600 ÷ 2600 mm e H= 500 ÷ 2700 mm. • Per ottenere le pareti finite 100 e 150 mm bisogna utilizzare la singola lastra da 12,5 mm.
- Per ottenere la parete finita 125 mm bisogna utilizzare la doppia lastra da 12,5 mm. • Per il fissaggio delle lastre di cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera. • Le misure fanno riferimento ad un pannello porta in legno. Per l'uso di pannelli in vetro è necessario il Kit monopinza vetro Linear® (vedi pag. 267).
- La dotazione standard comprende guarnizioni e spazzolini di colore bianco. • I controtelai sono predisposti per l'installazione del Kit CoverColor (vedi pag. 125).
- Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • It is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass.
- Dimensions available on request: L = 600 ÷ 2600 mm and H = 500 ÷ 2700 mm. • To obtain the finished walls 100 and 150 mm, use a single 12,5 mm plasterboard sheet.
- To obtain the finished wall 125 mm, use double 12,5 mm plasterboard sheet. • To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet. • The dimensions refer to a wooden door panel. For the installation of glass panels, Linear® single-clamp kit is necessary (see page 267).
- Standard equipment includes white weatherstrips and white brushes. • The pocket frames have the predisposition for the installation of the CoverColor Kit (see page 125).
- For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.