



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY	MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	P	LT
L x H	Z x HT	P	LT
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530 x 2120/2160/2220	1250	635
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930 x 2120/2160/2220	1450	735
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330 x 2120/2160/2220	1650	835
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730 x 2120/2160/2220	1850	935
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130 x 2120/2160/2220	2050	1035
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4530 x 2120/2160/2220	2250	1135
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4930 x 2120/2160/2220	2450	1235

PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
LP	HP
615 ÷ 630	2010/2040/2110
715 ÷ 730	2010/2040/2110
815 ÷ 830	2010/2040/2110
915 ÷ 930	2010/2040/2110
1015 ÷ 1030	2010/2040/2110
1115 ÷ 1130	2010/2040/2110
1215 ÷ 1230	2010/2040/2110

PARETE FINITA - FINISHED WALL					
150	lastra singola / single sheet	174	lastra singola / single sheet	200	lastra singola / single sheet
H	500 ÷ 3000		500 ÷ 3000		500 ÷ 3000
SI	59		90		116
O	125		155		180

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione di controteliali con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • Per sede interna (SI) da 59 mm è consigliabile pannello porta con SP max 44 mm, comprese eventuali cornici fermavetro. • Dimensioni disponibili a richiesta: L=500+500 ÷ 1500+1500 mm e H=500 ÷ 3000 mm. • Per il fissaggio delle lastre di cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di riferimento della lamiera. • La dotazione standard comprende nr.2 scatole elettriche a 3 moduli (spessore 40 mm) e nr. 2 tubi corrugati premontati Ø 20 mm. È inoltre cablato nr.1 cavo di terra su ogni lato del controtelaio. È possibile inserire fino a nr.3 tubi idraulici per lato con Ø max 25 mm compreso isolamento. Le predisposizioni per la posa di nr. 3 tubi corrugati Ø 16/20/25 mm per le utenze elettriche e idrauliche sono presenti su entrambi i lati di un controtelaio per la versione Type A, e su entrambi i controteliali per la versione Type B (da specificare in fase d'ordine). • Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • For pocket frames with internal opening (SI) 59 mm, it is advisable to install a door panel with a max. thickness of 44 mm, including any frames for glass. • Dimensions available on request: L=500+500 ÷ 1500+1500 mm and H=500 ÷ 3000 mm. • To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet. • The system is supplied with n.2 socket boxes provided with 3 units (40 mm thick) and with n.2 premounted corrugated pipes Ø 20 mm. On each side of the frame there is n.1 earthing wire. It is possible to host on each side of the frame up to nr. 3 plumbings with Ø max of 25 mm insulation included. The settings for the electrical wiring and sockets of n.3 corrugated pipes Ø 16/20/25 mm are on both sides of one pocket frame for the Type A version, and on both pocket frames for the Type B version (to be specified when ordering). • For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.