



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

| LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY | MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS | PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD) | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|-------------|----------------|
| | | L x H | Z x HT | P | LT |
| 1200 (600+600) x 2000/2030/2100 | 2530 x 2120/2160/2220 | 1250 | 635 | 615 ÷ 630 | 2010/2040/2110 |
| 1400 (700+700) x 2000/2030/2100 | 2930 x 2120/2160/2220 | 1450 | 735 | 715 ÷ 730 | 2010/2040/2110 |
| 1600 (800+800) x 2000/2030/2100 | 3330 x 2120/2160/2220 | 1650 | 835 | 815 ÷ 830 | 2010/2040/2110 |
| 1800 (900+900) x 2000/2030/2100 | 3730 x 2120/2160/2220 | 1850 | 935 | 915 ÷ 930 | 2010/2040/2110 |
| 2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100 | 4130 x 2120/2160/2220 | 2050 | 1035 | 1015 ÷ 1030 | 2010/2040/2110 |
| 2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100 | 4530 x 2120/2160/2220 | 2250 | 1135 | 1115 ÷ 1130 | 2010/2040/2110 |
| 2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100 | 4930 x 2120/2160/2220 | 2450 | 1235 | 1215 ÷ 1230 | 2010/2040/2110 |

PARETE FINITA - FINISHED WALL

| | 150 | 174 | 200 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | lastra singola / single sheet | lastra singola / single sheet | lastra singola / single sheet |
| H | 500 ÷ 3000 | 500 ÷ 3000 | 500 ÷ 3000 |
| SI | 59 | 90 | 116 |
| O | 125 | 155 | 180 |

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione di controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • Per sede interna (SI) da 59 mm è consigliabile pannello porta con SP max 44 mm, comprese eventuali cornici fermavetro. • Dimensioni disponibili a richiesta: L=500+500 ÷ 1500+1500 mm e H=500 ÷ 3000 mm.
- Per il fissaggio delle lastre di cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera.
- La dotazione standard comprende nr.2 scatole elettriche a 3 moduli (spessore 40 mm) e nr. 2 tubi corrugati premontati Ø 20 mm. È inoltre cablato nr.1 cavo di terra su ogni lato del controtelaio. Le predisposizioni per la posa di nr.3 tubi corrugati Ø 16/20/25 mm per le utenze elettriche sono presenti su entrambi i lati di un controtelaio per la versione Type A, e su entrambi i controtelai per la versione Type B (da specificare in fase d'ordine). • Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • For pocket frames with internal opening (SI) 59 mm, it is advisable to install a door panel with a max. thickness of 44 mm, including any frames for glass. • Dimensions available on request: L=500+500 ÷ 1500+1500 mm e H=500 ÷ 3000 mm.
- To fasten the plasterboard sheets, use screws of max.19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet.
- The system is supplied with n.2 socket boxes provided with 3 units (40 mm thick) and with n.2 premounted corrugated pipes Ø 20 mm. On each side of the frame there is n.1 earthing wire. The settings for the electrical wiring and sockets of n.3 corrugated pipes Ø 16/20/25 mm are on both sides of one pocket frame for the Type A version, and on both pocket frames for the Type B version (to be specified when ordering).
- For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.