



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY	MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS		PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
	L x H	Z x HT	LT	LP      HP
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2525 x 2070/2100/2170	660	615	1995/2025/2095
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2925 x 2070/2100/2170	760	715	1995/2025/2095
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3325 x 2070/2100/2170	860	815	1995/2025/2095
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3725 x 2070/2100/2170	960	915	1995/2025/2095
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4125 x 2070/2100/2170	1060	1015	1995/2025/2095
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4525 x 2070/2100/2170	1160	1115	1995/2025/2095
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4925 x 2070/2100/2170	1260	1215	1995/2025/2095

PARETE FINITA - FINISHED WALL	
<b>150</b>	lastra singola / single sheet
H	500 ÷ 2700
SI	57
O	125

**NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES**

- Realizzazione di controlteli con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm. • È consigliabile pannello porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro. • Dimensioni disponibili a richiesta: L=500+500 ÷ 1300+1300 mm e H=500 ÷ 2700 mm. • Per il fissaggio delle lastre in cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera. • Le misure fanno riferimento ad un pannello porta in legno. Per l'uso di pannelli in vetro è necessario il Kit monopinza vetro Linear® (vedi pag.267).
- La dotazione standard comprende guarnizioni e spazzolini di colore bianco. • I controlteli sono predisposti per l'installazione del kit CoverColor (vedi pag.125). • La dotazione standard comprende nr.2 scatole elettriche a 3 moduli (spessore 40 mm) e nr. 2 tubi corrugati premontati Ø 20 mm. E inoltre cablato nr.1 cavo di terra su ogni lato del controltelaio. È possibile inserire fino a nr.3 tubi idraulici per lato con Ø max 25 mm compreso isolamento. Le predisposizioni per la posa di nr. 3 tubi corrugati Ø 16/20/25 mm per le utenze elettriche sono presenti su entrambi i lati di un controltelaio per la versione Type A, e su entrambi i controlteli per la versione Type B (da specificare in fase d'ordine). • Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,5 mm di spessore.
- Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • The doorway (L) is reduced by 10 mm. • It is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass. • Dimensions available on request: L=500+500 ÷ 1300+1300 mm and H=500 ÷ 2700 mm. • To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet. • The dimensions refer to a wooden door panel. For the installation of glass panels, Linear® single-clamp kit is necessary (see page 267). • Standard equipment includes white weatherstrips and white brushes. • The use of 12.5 mm thick plasterboard sheets is recommended.
- The pocket frames have the predisposition for the installation of the CoverColor kit (see page 125). • The system is supplied with n.2 socket boxes provided with 3 units (40 mm thick) and with n.2 premounted corrugated pipes Ø 20 mm. On each side of the frame there is n. 1 earthing wire. It is possible to host on each side of the frame up to nr. 3 plumbings with Ø max of 25 mm insulation included. The settings for the electrical wiring and sockets of n.3 corrugated pipes Ø 16/20/25 mm are on both sides of one pocket frame for the Type A version, and on both pocket frames for the Type B version (to be specified when ordering). • The use of 12.5 mm thick plasterboard sheets is recommended.
- For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.