


**DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS**

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY	MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	
L x H	Z x HT	LT
600 x 2000/2030/2100	1325 x 2070/2100/2170	660
700 x 2000/2030/2100	1525 x 2070/2100/2170	760
800 x 2000/2030/2100	1725 x 2070/2100/2170	860
900 x 2000/2030/2100	1925 x 2070/2100/2170	960
1000 x 2000/2030/2100	2125 x 2070/2100/2170	1060
1100 x 2000/2030/2100	2325 x 2070/2100/2170	1160
1200 x 2000/2030/2100	2525 x 2070/2100/2170	1260

PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	LP	HP
615	1995/2025/2095	
715	1995/2025/2095	
815	1995/2025/2095	
915	1995/2025/2095	
1015	1995/2025/2095	
1115	1995/2025/2095	
1215	1995/2025/2095	

PARETE FINITA - FINISHED WALL	
	150
H	500 ÷ 2700
SI	57
TR	120

**NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES**

- Realizzazione di controtelaio con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm.
- È consigliabile pannello porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro.
- Le misure fanno riferimento ad un pannello porta in legno. Per l'uso di pannelli in vetro è necessario il Kit monopinza vetro Linear® (vedi pag.267).
- I controtelaio sono predisposti per l'installazione del kit CoverColor (vedi pag. 125).
- La dotazione standard comprende guarnizioni e spazzolini di colore bianco.
- I controtelaio sono predisposti per l'installazione del kit CoverColor (vedi pag. 125).
- La dotazione standard comprende nr.2 scatole elettriche a 3 moduli (spessore 40 mm) e nr. 2 tubi corrugati premontati Ø 20 mm. E inoltre cablato nr.1 cavo di terra su ogni lato del controtelaio. È possibile inserire fino a nr.3 tubi idraulici per lato con Ø max 25 mm compreso isolamento. Le predisposizioni per la posa di nr. 3 tubi corrugati Ø 16/20/25 mm per le utenze elettriche sono presenti su entrambi i lati del controtelaio.
- Per misure speciali verificare fattibilità in azienda.
- Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • The doorway (L) is reduced by 10 mm.
- It is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass.
- Dimensions available on request: L=500 ÷ 1300 mm e H=500 ÷ 2700 mm.
- The dimensions refer to a wooden door panel. For the installation of glass panels, Linear® single-clamp kit is necessary (see page 267).
- The pocket frames have the predisposition for the installation of the CoverColor kit (see page 125).
- The system is supplied with n.2 socket boxes provided with 3 units (40 mm thick) and with n.2 premounted corrugated pipes Ø 20 mm. On each side of the frame there is n.1 earthing wire. It is possible to host on each side of the frame up to nr. 3 plumbings with Ø max of 25 mm insulation included. The settings for the electrical wiring and sockets of n.3 corrugated pipes Ø 16/20/25 mm are on both sides of the frame.
- For special dimensions, please check the feasibility with the company.
- Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.