



**DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS**

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY	MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS		PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
	L x H	Z x HT	LT	LP
600 x 2000/2030/2100	1325 x 2070/2100/2170	660	615	1995/2025/2095
700 x 2000/2030/2100	1525 x 2070/2100/2170	760	715	1995/2025/2095
800 x 2000/2030/2100	1725 x 2070/2100/2170	860	815	1995/2025/2095
900 x 2000/2030/2100	1925 x 2070/2100/2170	960	915	1995/2025/2095
1000 x 2000/2030/2100	2125 x 2070/2100/2170	1060	1015	1995/2025/2095
1100 x 2000/2030/2100	2325 x 2070/2100/2170	1160	1115	1995/2025/2095
1200 x 2000/2030/2100	2525 x 2070/2100/2170	1260	1215	1995/2025/2095

PARETE FINITA - FINISHED WALL	
<b>150</b>	lastra singola / single sheet
<b>H</b>	500 ÷ 2700
<b>SI</b>	57
<b>O</b>	125

**NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES**

- Realizzazione di controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm.
- È consigliabile pannello porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro. • Dimensioni disponibili a richiesta: L=500 ÷ 1300 mm e H=500 ÷ 2700 mm.
- Per il fissaggio delle lastre in cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera. • Le misure fanno riferimento ad un pannello porta in legno. Per l'uso di pannelli in vetro è necessario il Kit monopinza vetro Linear® (vedi pag.267). • La dotazione standard comprende guarnizioni e spazzolini di colore bianco.
- I controtelai sono predisposti per l'installazione del kit CoverColor (vedi pag.125). • È possibile inserire fino a nr. 3 tubi idraulici per lato con Ø max 25 mm compreso isolamento. Le predisposizioni idriche sono presenti su entrambi i lati del controtelaio. • Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,5 mm di spessore.
- Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • The doorway (L) is reduced by 10 mm. • It is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass. • Dimensions available on request: L=500 ÷ 1300 mm e H=500 ÷ 2700 mm. • To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet. • The dimensions refer to a wooden door panel. For the installation of glass panels, Linear® single-clamp kit is necessary (see page 267).
- Standard equipment includes white weatherstrips and white brushes. • The pocket frames have the predisposition for the installation of the CoverColor kit (see page 125).
- It is possible to host on each side of the frame up to nr. 3 plumbings with Ø max of 25 mm insulation included. The settings for the plumbing system are on both sides of the frame.
- The use of 12.5 mm thick plasterboard sheets is recommended.
- For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.