

## PROTEK Linear® Battente Fifty Doppio

Doppia porta battente filomuro modello PROTEK LINEAR® BATTENTE FIFTY DOPPIO.

Comprende telaio, pannello porta e accessori.

Telaio universale per pareti in cartongesso e pareti in muratura.

Disponibile nelle versioni per porta a spingere o tirare con senso di apertura destro o sinistro.

Telaio realizzato in alluminio estruso, anodizzato per assicurare elevata resistenza alle ossidazioni e adesione delle pitture murali. Il telaio ha sezione tubolare, che garantisce un'alta resistenza alla deformazione e presenta elementi che agevolano il fissaggio delle lastre in cartongesso e zigrinature per l'ottimale presa dello stucco o dell'intonaco. Fornito di serie completo sia degli ancoraggi regolabili specifici per l'orditura del cartongesso che di zanche di ancoraggio regolabili per la posa in opera in muratura. Il telaio è fornito con pannelli distanziatori in OSB pre-assemblati, per garantire il mantenimento della perfetta squadratura durante la posa in opera, di apposite protezioni per le cerniere e di incontro per serratura magnetica patent in dotazione di serie (su richiesta serratura per nottolino e per cilindro europeo).

Il telaio è assemblato con squadrette a bottone in alluminio pressofuso garantendo una perfetta squadratura e un'elevata resistenza meccanica. Pannello porta in tamburato, spessore 50 mm con intelaiatura perimetrale in legno d'abete "Finger Joint" che assicura grande rigidità, stabilità e resistenza meccanica. Il rivestimento di serie del pannello in primer assicura un'elevata adesione alle pitture murali. Per altezze pari o superiori a mm 2400, i pannelli porta sono dotati di tirante verticale per garantire planarità. Telaio predisposto per l'utilizzo di 3 cerniere per lato fino ad altezza mm 2350, predisposto per l'utilizzo di 4 cerniere per lato per altezze superiori a mm 2350. Cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi (altezza, larghezza, profondità) per regolare perfettamente la luce perimetrale tra il pannello porta e la parete.

Guarnizione di battuta da applicare direttamente sul telaio.

Pannello porta disponibile con Primer di serie e in finitura laccato RAL opaco su richiesta.

Dimensioni luci di passaggio: **L** mm ..... x **H** mm .....

Protek S.r.l si impegna ad offrire una **garanzia di 15 anni** relativamente alle componenti metalliche in acciaio zincato e alluminio. Tale garanzia si riferisce alle porte battenti filomuro Linear® Battente Fifty e Linear® Battente Fifty Doppio. Da tale garanzia si intendono escluse i prodotti Linear® Battente Fifty e Linear® Battente Fifty Doppio installati in edifici produttivi e di servizio a forte concentrazione acida o salina.